

NESTE CENTER GREASE 00 EP

Смазка для центральной системы

DIN 51502 GB 00 N-30
ISO-L-XC DEB 00

Neste Center Grease 00 EP – полужидкая смазка, содержащая комплексный литиевый загуститель. Содержит антикоррозийные и противозадирные присадки. Благодаря ее структуре, ее можно легко перекачивать в работающих при низких температурах центральных системах смазки транспортных средств.

Характерные свойства:

- пригодна для центральных систем смазки транспортных средств
- хорошо перекачивается насосами
- хорошая антикоррозийная стойкость
- хорошая износостойкость
- надежно работает при низких температурах
- хорошая прилипаемость к металлическим поверхностям

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ 20°C	930
Температура каплепадения	250
Пенетрация (60 ударов)	420
Класс NLGI	00
IP 220/85	0
Вязкость базового масла сСт /40 °C	100
Вязкость базового масла сСт /100 °C	10
Тип загустителя	комплексный литиевый
Диапазон рабочих температур °C системы смазывания может ограничить применение в нижнем пределе рабочей температуры)	-30...+150 (конструкция центральной

Neste Center Grease 00 EP рекомендуется использовать в центральных системах смазки транспортных средств и промышленного оборудования, в объектах с большими колебаниями температуры. Подходит для смазки подшипников скольжения и качения. В местах с весьма высокой нагрузкой, а также в подшипниках, работающих при высоких температурах и подверженных ударным и вибрационным нагрузкам, рекомендуется использовать более консистентную смазку.

ISO-L-XC DEB 00, DIN 51502/GB 00 N-30

22.11.2007