

## Neste Premium+ 5W-40

### Синтетическое моторное масло

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-40  
API SM, SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3  
MB 229.1 VW  
502.00/505.00/505.01 (уровень производительности)

#### ОПИСАНИЕ

Neste Premium+ синтетическое моторное масло, которое соответствует требованиям к качеству современных усовершенствованных двигателей для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и производителей автомобилей.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 5W-40

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	858
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	167
Вязкость cSt/ 40 °C	88
Вязкость cSt/ 100 °C	14,1
Вязкость cП/ -30 °C	5220
Предельная температура перекачивания °C	<-40

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Premium+ 5W-40 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Подходит для использования круглый год при нормальных условиях, как и для двигателей с турбонаддувом, так и без него.

Neste Premium+ 5W-40 удовлетворяет требованиям VW 505.01, необходимым для TDI дизельных двигателей 2000 и новее марок с прямым впрыскиванием (115 л.с.).

Neste Premium+ 5W-40 превышает требования к качеству большинства изготовителей автомобилей, оно также пригодно для использования в более старых моделях и при необходимости смешивается с другими маслами.